

light on your work



X-ECO
BATTERY-M
4X100W LED- 9M



TRIME
Lighting Tower Specialist



X-ECO BATTERY-M

4x100W LED- 9m

Sie suchen einen mobilen Lichtmasten, der auf der Grundlage praktischer Erfahrungen kontinuierlich weiter entwickelt wurde?

Der X-Eco wurde bis kleinste Detail durchdacht. Nicht ohne Grund ist der TRIME X-Eco der meist verkaufte mobile Lichtmast.

Die Details machen den Unterschied:



9 m



936Kg



340°



2000 m²



batterien

- verstellbare und neigbare Scheinwerfer
- Vertikaler-Hydraulischer Mast, Aushub bis 9 m Höhe (7 Segmente), 340 ° schwenkbar
- Standard-Timer zum Ein- und Ausschalten
- Verzinktes Chassis und Gehäuse
- 80 µm Pulverbeschichtung
- Zentrale Hebeöse- und Stapertaschen für einfache und effektives Rangieren
- Plug & Play, farbcodierte Kabel und Anschlüsse
- Führung für das Spiralkabel, um Schäden zu vermeiden
- Zugelassen für Windgeschwindigkeiten von 110 km / h.
- Certified wind stability up to 110 km/h
- 4 höhenverstellbare Stabilisatoren
- Nivellierwaagen zum Ausrichten des Lichtmasts
- Betriebszeit bis zu 36h (optional 72h)
- 24-Volt-Gleichstrom-Batterie
- Strahler 4x100W, dimmbar
- Laden innerhalb von 12 Stunden
- 230 V 1PH Eingebautes Ladegerät



ANWENDUNGSFELDER



Eventbereich und Veranstaltungen



Ländliche und schwer zugängliche Bereiche



Notbeleuchtung



Straßenbau



Bergbau, Tagebau, Minen



Katastrophenschutz, Militär



14
Einheiten pro
LKW



Dank der kompakten Bauweise des Lichtmastes finden 14 X-Eco Platz auf einen LKW

LED
TECHNOLOGIE
2000 m²



SICHERE MANUEL VERTIKALE MAST

VERZINKTES CHASSIS FÜR
DAUERHAFTEN
ANTI-KORROSIONSSCHUTZ

AGM BATTERIEN

BETRIEBSZEIT 36/72 h

own construction site
building maintenance
project repairing
structure property
construction forbidden
tower caution lower
structure town
industrial
repairing site
downtown
building site
progress
forbidden city
industry
caution
danger
project
on town
base


Technische daten

Abmessungen und Gewichte	
Min.-Abmessungen (mm)	2320x1380x2420
Max.-Abmessungen (mm)	2320x1550x9000
Trockengewicht	936 Kg
Merkmale	
Schwenkbereich	340 °
Scheinwerfer	4x100W
Leuchtmittelart	LED
Zeitschaltuhr	eingebaut
Isolationsklasse	IP-65
Max. Windgeschwindigkeit	110 km / h
Batterieladegerät	230V 1Ph integriert

Batterien	
Modell	Trime
Typ	AGM ZL 06 130
Spannung volt	24
Batterie-ladezyklen	500
Akku-Lebensdauer	13000h
Verfügbare Arbeitszeit	36h
Ladezeit mit abgeschalteten Lampen	8 h
Zusätzliche Optionen	
Extra 24 V Batterien	
Typ	AGM ZL 06 130
Anzahl der Batterien	4
Spannung	24V Gleichstrom
Ladezeit mit abgeschalteten Lampen	11h
Verfügbare Arbeitszeit, gesamt	72 Stunden
Zusatzgewicht	230 Kg

Standard-Beladung LKW

14 Stück



14 Einheiten pro LKW

Beleuchtete Fläche (5 Lux min.)

2000 m²

